Porotherm

Розничные цены

ВИННЕР ВЛАДИМИР

от 01.09.2026

Керамические блоки Porotherm — это современный, высокотехнологичный строительный материал для возведения наружных и внутренних стен, а также перегородок. Теплотехнические свойства блоков позволяют строить стены без утепления, поддерживать в доме комфортную температуру и здоровый микроклимат на протяжении всего года. Благодаря отсутствию усадки приступать к отделке стен из керамических блоков можно в тот же строительный сезон.

Благодаря широкому ассортименту крупноформатных блоков Porotherm из них можно возводить практически любые типы ограждающих конструкций: наружные и внутренние стены, а также перегородки.

Для однослойных наружных стен

Идеальные блоки с долгим сроком службы



Porotherm 51



Porotherm 44



Porotherm 38



Porotherm 38 Thermo

Для несущих внутренних стен

Правильный выбор для внутренней несущей кладки



Porotherm 20



Porotherm 25



Porotherm 25M

Для ненесущих перегородок

Идеальны для межкомнатных перегородок



Porotherm 12



Porotherm 8

Рекомендованные цены приведены с учетом НДС. Сведения о розничных ценах на продукцию Porotherm, содержащихся в данном прайс-листе, не являются публичной офертой.

Керамические блоки Porotherm



Внешние стены

Наименование	Артикул	Ш×Г×В, мм	Формат	Количество камня в 1 м³ (с раствором), шт.	Масса без учета палеты* около, кг/шт.	Кол-во на подд., шт.	Норма загр. шт. а/м 20 т. Длина кузова 13,6 м	Цена за ед. продукции, ₽/шт. с НДС (самовывоз)
Камень керамический крупноформатный Porotherm 51	26100345	510x250x219	14,32 НФ	34,0	19,0	50	1 100	**262,20**
Камень керамический крупноформатный Porotherm 44	26100161	440x250x219	12,35 НФ	39,4	16,4	50	1 100	**208,84**
Камень керамический крупноформатный Porotherm 38	26100349	380x250x219	10,67 НФ	45,6	14,7	60	1 320	**184,10**
Камень керамический крупноформатный Porotherm 38 Thermo, Высокоэффективный камень	26100365	380x250x219	10,67 НФ	45,6	16,1	60	1 320	**233,89**

Характеристики: марка прочности на сжатие — М100

Внутренние несущие стены

Наименование	Артикул	Ш×Г×В, мм	Формат	Количество камня в 1 м³ (с раствором), шт.	Масса без учета палеты* около, кг/шт.	Кол-во на подд., шт.	Норма загр. шт. а/м 20 т. Длина кузова 13,6 м	Цена за ед. продукции, ₽/шт. с НДС (самовывоз)
Камень керамический крупноформатный Porotherm 25М	26102193	250x375x219	10,53 НФ	46,2	15,3	60	1 320	**214,43**
Камень керамический крупноформатный Porotherm 25	26100353	250x375x219	10,53 НФ	46,2	14,8	60	1 320	**207,99**
Камень керамический крупноформатный Porotherm 20	26102197	200x400x219	8,98 НФ	54,2	15,2	72	1 368	**202,90**

Характеристики: марка прочности на сжатие — М100

Масса поддона для расчета — 30 кг

Керамические блоки Porotherm



Межкомнатные перегородки

Наименование	Артикул	Ш×Г×В, мм	Формат	Количество камня в 1 м³ (с раствором), шт.	Масса без учета палеты* около, кг/шт.	Кол-во на подд., шт.	Норма загр. шт. а/м 20 т. Длина кузова 13,6 м	Цена за ед. продукции, ₽/шт. с НДС (самовывоз)
Камень керамический крупноформатный Porotherm 12	26100155	120x500x219	6,74 НФ	72,2	10,8	80	1 760	**178,13**
Камень керамический крупноформатный Porotherm 8	26100141 26102141	80x500x219	4,5 НФ	108,3	7,5	120	2 640	**118,96**

Характеристики: марка прочности на сжатие — М75

Доборные элементы



Доборные элементы рекомендуется использовать для повышения скорости и качества кладки из керамических блоков Porotherm: для формирования углов, оконных и дверных проемов. В ассортименте — половинки (1/2) для стен 380–510 мм (легко разделяются) и угловые блоки для стен 440 мм.

Наименование	Артикул	Ш×Г×В, мм	Формат	Масса без учета палеты* около, кг/шт.	Кол-во на подд., шт.	Норма загр. шт. а/м 20 т. Длина кузова 13,6 м	Цена за ед. продукции, ₽/шт. с НДС (самовывоз)
Камень доборный Porotherm 38, 1/2	26110151	380x250x219	10,67 НФ	18,6	60	1 020	**454,00**
Камень доборный Porotherm 44, 1/2	26110139	440x250x219	12,35 НФ	22,3	48	864	**522,60**
Камень доборный Porotherm 51, 1/2	26110147	510x250x219	14,32 НФ	25,1	48	768	**612,81**
Камень доборный угловой Porotherm 44R	26110165	440x185x219	9,14 НФ	14,0	72	1 368	**448,40**

Характеристики: марка прочности на сжатие — М100

Масса поддона для расчета — 30 кг

Керамический камень поризованный



Наименование	Артикул	Марка прочности на сжатие	Ш×Г×В, мм	Формат	Количество камня в 1 м³ (с раствором), шт.	Масса без учета палеты* около, кг/шт.	Кол-во на подд., шт.	Норма загр. шт. а/м 20 т. Длина кузова 13,6 м	Цена за ед. продукции, ₽/шт. с НДС (самовывоз)
Керамический камень 2,1НФ поризованный	26102159 26102169	М150	250x120x140	2,1 НФ	195,0	3,8	280	5 600	**27,93**

Слайдер Porotherm



Слайдер служит для быстрого и экономного нанесения растворного шва на блоки Porotherm.

Наименование	Артикул	Масса без учета палеты* около, кг/шт.	Кол-во, шт.	Размер, мм	Цена за ед. продукции, ₽/шт. с НДС (самовывоз)
Слайдер для нанесения раствора Porotherm 20	26990043	2,8	1	246x800x43	**3 788,10**
Слайдер для нанесения раствора Porotherm 25/25M	26990060	3,6	1	301x800x43	**4 140,90**
Слайдер для нанесения раствора Porotherm 38	26990042	3,3	1	427x800x43	**5 202,00**
Слайдер для нанесения раствора Porotherm 44	26990041	3,6	1	487x800x43	**5 439,20**
Слайдер для нанесения раствора Porotherm 51	26990040	3,9	1	557x800x43	**5 899,60**

Масса поддона для расчета — 30 кг

Смеси и штукатурка Porotherm

Эффективные решения для быстрого, тёплого и «дышащего» дома. Линейка Porotherm включает три специализированные смеси для работы с крупноформатными поризованными блоками:

- **Porotherm TM** — тёплый кладочный раствор с перлитом. Даёт в 1,5 раза больше готовой смеси на килограмм по сравнению с обычным кладочным раствором и минимизирует теплопотери в швах.
- **Porotherm TM Winter** — зимняя версия для кладки при температуре от +5 °C до –10 °C.
- **Porotherm LP** — лёгкая паропроницаемая штукатурка для выравнивания стен (15–20 мм). Подходит под любую финишную отделку и улучшает теплоизоляцию.



Porotherm TM



Porotherm TM Winter



Porotherm LP

Наименование	Артикул	Масса без учета палеты* около, кг/шт.	Кол-во на подд., шт.	Норма загр. шт. а/м 20 т. Длина кузова 13,6 м	Цена за ед. продукции, ₽/шт. с НДС (самовывоз)
Теплый кладочный раствор Porotherm TM (отгрузка Кипрево, Ногинск)	26990001	20,0	50	1 000	**716,10**
Теплый кладочный раствор Porotherm TM Winter -10°C (отгрузка Кипрево, Ногинск)	26990024	20,0	50	1 000	**863,80**
Легкая цементная штукатурка Porotherm LP	26990023	30,0	40	680	**545,50***

Характеристики: марка прочности на сжатие — М50

* позиции под заказ

Базальтовая сетка Porotherm BM



Базальтовая сетка Porotherm BM — прочный, надежный материал на основе базальтового волокна, применяемый в двухслойной кладке для соединения между собой внутренней стены из крупноформатных блоков Porotherm и наружного слоя лицевого кирпича.

- возможность применять лицевые кирпичи любого формата;
- возможность вести раздельную кладку лицевого кирпича и крупноформатных блоков;
- уменьшение расхода раствора;
- улучшение теплотехнической однородности кладки, уменьшение теплопотерь.

Наименование	Артикул	Ячейка, мм	Прочность, кН/м	Масса без учета палеты* около, кг/шт.	Кол-во на подд., шт.	Размер, м	Цена за ед. продукции, ₽/шт. с НДС (самовывоз)
Базальтовая сетка Porotherm BM	26990038	25x25	50	12,0	1 рулон 50 м²	1x50	**7 550,40**

Кладочная сетка Porotherm JM



Кладочная сетка Porotherm JM укладывается в каждом ряду кладки из крупноформатных керамических блоков Porotherm с целью недопущения возможного проваливания кладочного раствора в большие пустоты шириной более 10 мм.

Применяется с обычным цементно-песчаным раствором заводского изготовления с блоками Porotherm для наружных стен и с блоками Porotherm 20 и Porotherm 25M. Кладочная сетка Porotherm JM уменьшает расход раствора и улучшает теплотехническую однородность стены.

Наименование	Артикул	Масса без учета палеты* около, кг/шт.	Кол-во на подд., шт.	Размер, м	Цена за ед. продукции, ₽/шт. с НДС (самовывоз)
Кладочная сетка, пластиковая Porotherm JM C-5/0,5/100	26990047	2,0	1 рулон 50 м²	0,5x100	**1 820,40**
Кладочная сетка, пластиковая Porotherm JM C-5/0,4/100	26990048	1,8	1 рулон 40 м²	0,4x100	**1 373,30**

Керамобетонные перемычки



Легкие керамобетонные перемычки Porotherm обеспечивают создание однородного по фактуре основания под штукатурку. Не требуют тяжелой колесной техники при монтаже. Выполняют несущую функцию в сочетании с кирпичной кладкой над перемычкой.

Наименование	Артикул	Ш×Г×В, мм	Масса без учета палеты* около, кг/шт.	Кол-во на подд., шт.	Норма загр. шт. а/м 20 т. Длина кузова 13,6 м	Цена за ед. продукции, ₽/шт. с НДС (самовывоз)
Porotherm 120/65 мм; L 1,00м	26100410 | 26110410	1000x120x65	12,5	56	1 248	**507,60**
Porotherm 120/65 мм; L 1,25м	26100412 | 26110412	1250x120x65	15,6	56	960	**634,50**
Porotherm 120/65 мм; L 1,50м	26100415 | 26110415	1500x120x65	18,8	56	768	**759,60**
Porotherm 120/65 мм; L 1,75м	26100417 | 26110417	1750x120x65	21,9	56	672	**888,10**
Porotherm 120/65 мм; L 2,00м	26100420 | 26110420	2000x120x65	25,0	56	576	**1 012,80**
Porotherm 120/65 мм; L 2,25м	26100422 | 26110422	2250x120x65	28,1	56	576	**1 140,30**
Porotherm 120/65 мм; L 2,50м	26100425 | 26110425	2500x120x65	31,3	56	480	**1 265,90**
Porotherm 120/65 мм; L 2,75м	26100427 | 26110427	2750x120x65	34,4	56	384	**1 395,00**
Porotherm 120/65 мм; L 3,00м	26100430 | 26110430	3000x120x65	37,5	56	384	**1 518,70**
Porotherm 120/65 мм; L 3,25м	26100432 | 26110432	3250x120x65	40,6	56	384	**1 648,50**

*** Цены включают НДС (22%), стоимость поддонов, упаковки и погрузки на заводе.**

* Продукция уложена на деревянные поддоны, перетянута стреппинг лентой и упакована в термоусадочную пленку.
* Наличие продукции в свободной продаже и сроки производства уточняйте в отделе продаж.
* Усредненный вес. При отклонениях массы норма загрузки может меняться.
* Норма загрузки — из расчета длины кузова автомобиля 13,6 м.
* Минимальный объем заказа крупноформатных блоков — 1 поддон.
* Минимальный объем заказа сухих смесей со склада в д. Кипрево — 1 поддон.

Компания ООО «ВИННЕР ВЛАДИМИР» оставляет за собой право внесения изменений в настоящий прейскурант в течение всего срока действия данного прейскуранта.

Тарифы на доставку



Регион доставки	Ставка, ₽ с НДС
МО, зона А до 130км	30 500
МО, зона А свыше 130км	33 000
МО, зона Б	38 500
МО, зона Б свыше 250 км	42 000
МО, зона Б (Рублево-Успенское)	40 000
Москва, зона А до ТТК	42 000
Москва, зона Б до ТТК	45 000
Москва внутрь ТТК	55 000
Санкт Петербург	112 000
Ленинградская обл	112 000
Ярославская область, зона 1	38 000
Ярославская область, зона 2	44 000
Вологодская область, зона 1	44 000
Вологодская область, зона 2	по запросу
Владимирская область, зона 1	20 000
Владимирская область, зона 2	28 000
Владимирская область, зона 3	35 500
Ивановская область	39 000
Костромская область	38 000

Регион доставки	Ставка, ₽ с НДС
Тверская область, зона 1	48 000
Тверская область, зона 2	51 000
Рязанская область	39 000
Тульская область	45 000
Калужская область, зона 1	40 000
Калужская область, зона 2	45 000
Смоленская область	52 000
Липецкая область	72 500
Брянская область	64 000
Орловская область	64 000
Тамбовская область	70 000
Воронежская область	64 000
Курская область	70 000
Белгородская область	81 000
Нижний Новгород	по запросу
Ростовская область	по запросу
Краснодарский край	по запросу
Волгоградская область	по запросу

* Приведена стоимость за одну комплектную машину с длиной кузова автомобиля 13,6 м

Контакты

Схема проезда:



E-mail: csr_kiprevo@porotherm.ru

Телефон: +7 (915) 765-79-34